

Technisches Datenblatt

FV130.2

Länderausführung: Marine

OFFSHORE / RIVER / FERRY

Topf- und Utensilienspülmaschine

Programmstarttaste: rechts

Arbeitshöhe: 845 mm

Drehstrom 3 PE 460V 60Hz

Frischwasserzuleitung: Weich-Kaltwasser 0-3 °dH



© MEIKO 2016

Beispielbild

Technische Daten

Korbleistung/h (theoretisch)	30 / 15 / 10 Körbe/h
Programmlaufzeit	120 / 240 / 360 s
Korbgröße	850 x 700 mm
Einschubhöhe	740 mm
Abmessungen (B x H x T)	1030 x 1785 x 895 mm
Elektrozuleitung	Drehstrom 3 PE 460V 60Hz Nominalleistung: 14,7 kW Nominalstrom: 20,8 A
Schutzart der Maschine	IP X5
Ausstattung	Steuerung MIKE 2 Infrarot-Schnittstelle für drahtlose Kommunikation Leckwassererkennung Sanftanlauf Wascharmantrieb Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung Laugenpumpe Automatische Selbstreinigung bei Tankentleerung Rückwandverkleidung elektrische Netztrenneinrichtung, eingebaut Maschinenfüße in Marine-Ausführung
Frischwasserzuleitung	Freier Auslauf "AA" nach EN 1717 mit Drucksteigerungspumpe
Frischwasserzulauf	Mindestfließdruck 60 kPa / 0,6 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar Max. Zulaufwassertemperatur 60 °C
Durchflussmenge	5,0 l/min

Technisches Datenblatt

Klarspülwassermenge	5,8 Liter/Spülgang
Boiler	Inhalt: 18,0 l Heizung: 12,00 kW Temperatur: 83 °C Tank- und Boilerheizung verriegelt
Waschtank	Füllung: 85,0 l Heizung: 6,00 kW Temperatur: 60 °C
Waschpumpe	Leistung: 2,20 kW
Klarspülerdosierung	Klemmen potentialfrei für bauseitiges Klarspülerdosiersystem
Reinigerdosierung	Klemmen potentialfrei für bauseitiges Reinigerdosiersystem
Werkstoff	Verkleidung: 1.4301 Waschtank: 1.4301 Boiler: 1.4404
Wärmeabgabe	bei 15 Programmabläufen/h gesamt: 4,5 kW sensibel: 3,0 kW latent: 1,5 kW
Zuluftstrom	1150 m³/h
Dampfabgabe	2,1 kg/h
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	69 dB
Gewicht netto	280,0 kg

*Hinweis:

Elektrische Ausstattung geeignet für Netzspannung:
3 PE 460 V 60 HZ (3 PE 440-480 V 60 Hz)