

# Technisch datablad

## M-iClean HXL

Type: M2

Uitvoering voor: Nederland

### Vaatwerkspoelmachine

Werkrichting: rechts -links

Werkhoogte: 900 mm

Draaistroom: 3N PE 400V 50Hz

Toevoer schoon water: Zacht koud water 0-3°dH



Voorbeeldafbeelding

© MEIKO 2018

## Technische data

<b>Korven/h (theoretisch)</b>	120 / 80 / 34 Korven/u
<b>Looptijd programma</b>	60 / 90 / 210 s
<b>Korfmaat</b>	2 x 500 x 500 mm tot 540 x 500 mm
<b>Invoerhoogte</b>	505 mm
<b>Afmetingen (B x Hmin x D)</b>	1180 (1270) x 1570 x 750 (800) mm (met handgrepen)
<b>Electriciteitsleiding</b>	Draaistroom: 3N PE 400V 50Hz Nominale capaciteit: 20,1 kW Nominale stroomafname: 30,9 A
<b>Zekering ter plaatse</b>	32 A
<b>Type beveiliging van de machine</b>	IP X5
<b>Uitrusting</b>	Besturing MIKE CPU4 Bluetooth-interface voor draadloze communicatie Lekwater-herkenning Temperatuurafhankelijke wastijdverlenging Automatische zelfreiniging bij het legen van de tank Loogpomp Bekleding van de achterwand Automatisch kap
<b>Toevoer schoon water</b>	Breektank "AB" volgens EN 1717 met drukverhogingspomp
<b>Tapwatertoevoer</b>	Minimum stroomdruk 60 kPa / 0,6 bar vóór het magneetventiel Maximale druk: 500 kPa / 5,0 bar Max. toevoerwatertemperatuur 60 °C
<b>Doorloophoeveelheid</b>	5 l/min
<b>Naspoelwaterhoeveelheid</b>	4,8 liter/spoelgang, variabel

# Technisch datablad

<b>Boiler</b>	Inhoud: 18,0 l Verwarmingselement: 18,00 kW Temperatuur: 83 °C Tank en boiler onderling vergrendeld
<b>Wastank</b>	Vulling: 54,0 l Verwarmingselement: 8,00 kW Temperatuur: 60 °C
<b>Waspomp</b>	Capaciteit: 2 x 0,75 kW
<b>Naglansdosering</b>	Slangpomp (24V) met tijdsbesturing en aanzuiglans
<b>Zeepdosering</b>	Slangpomp (24V) met tijdsbesturing en aanzuiglans
<b>Actieve stof</b>	Bekleding: 1.4301 Wastank: 1.4301 Boiler: 1.4571
<b>Warmteafgifte</b>	bij 25 programmaverlopen/h in totaal: 5,4 kW voelbaar: 3,6 kW latent: 1,8 kW
<b>Toevoerluchtstroom</b>	1360 m <sup>3</sup> /h
<b>Stoomafgifte</b>	2,6 kg/h
<b>Geluidsdruk niveau op de werkvloer (LpA)</b>	67 dB
<b>Gewicht netto / bruto</b>	210,0 kg / 245,0 kg (standaard verpakking)
<b>Verpakkingsmaten (B x H x D)</b>	1000 x 1750 x 1350 mm (standaard verpakking)