

Fiche technique

M-iClean UM

M007DWUC10M3-20

Exécution pour : Belgique

Lave-verres

Courant triphasé : 3N PE 400V 50Hz

Arrivée d'eau claire: Eau froide adoucie 0-5° fh



© MEIKO 2019

Image exemple

Caractéristiques techniques

Capacité de casiers /h (théorique)	40 / 30 / 20 casiers/h
Durée de programme	90 / 120 / 180 s
Dimensions des casiers	500 x 500 mm
Hauteur de passage	315 mm
Dimensions (L x Hmin x P)	600 x 700 x 600 mm
Câble d'alimentation électrique	Courant triphasé : 3N PE 400V 50Hz Consommation standard: 6,7 kW intensité nominale: 15,5 A
Protection sur place	16 A
Protection de la machine	IP X4
Equipement	Commande MIKE CPU4 Interface Bluetooth pour communication sans fil Détecteur de fuites Prolongation du temps de lavage selon température Auto-nettoyage après vidange du bac kit de raccordement 1,8 m
Arrivée d'eau claire	Disconnection du réseau d'alimentation « AB », selon EN 1717 avec pompe surpresseur
Alimentation d'eau claire	Pression d'écoulement minimale 60 kPa / 0,6 bar avant l'électrovanne Pression maximale : 500 kPa / 5,0 bar Température d'eau d'arrivée max. 60 °C
Débit	3 l/min
Quantité d'eau de rinçage final	2,4 litre/cycle de rinçage, variable
Surchauffeur	Contenance : 7,9 l Chauffage : 6,00 kW Température : 65 °C Bac / surchauffeur verrouillé

Fiche technique

Cuve de lavage	Remplissage : 11,0 l Chauffage : 2,00 kW Température : 60 °C
Pompe de lavage, avec variateur de fréquences	Capacité : 0,40 kW
Dosage du produit de rinçage	Pompe à tuyau (24 V) avec commande temporelle et lance d'aspiration
Dosage du détergent	Pompe à tuyau (24 V) avec commande temporelle et lance d'aspiration
Matériau	Revêtement : 1.4301 Cuve de lavage : 1.4301 Surchauffeur : 1.4571
Emission de chaleur	pour 20 cycles/h total : 2,1 kW sensible : 1,4 kW latente : 0,7 kW
Courant d'air amené	540 m ³ /h
Emission de vapeur	1,0 kg/h
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	60 dB
Poids net / brut	63,0 kg / 74,8 kg (emballage standard)