

# Fiche technique

## M-iClean UM+

M007DWUC10M3-30

Exécution pour : Belgique

### Lave-vaisselle

Courant triphasé : 3N PE 400V 50Hz

Arrivée d'eau claire: Eau froide adoucie 0-5° fh



© MEIKO 2019

Image exemple

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de casiers /h (théorique) | 40 / 30 / 15 casiers/h                                                                                                                                                                                                |
| Durée de programme                 | 90 / 120 / 240 s                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensions des casiers             | 500 x 500 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Hauteur de passage                 | 435 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensions (L x Hmin x P)          | 600 x 820 x 600 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Câble d'alimentation électrique    | Courant triphasé : 3N PE 400V 50Hz<br>Consommation standard: 6,7 kW<br>intensité nominale: 15,5 A                                                                                                                     |
| Protection sur place               | 16 A                                                                                                                                                                                                                  |
| Protection de la machine           | IP X4                                                                                                                                                                                                                 |
| Equipement                         | Commande MIKE CPU4<br>Interface Bluetooth pour communication sans fil<br>Détecteur de fuites<br>Prolongation du temps de lavage selon température<br>Auto-nettoyage après vidange du bac<br>kit de raccordement 1,8 m |
| Arrivée d'eau claire               | Disconnection du réseau d'alimentation « AB », selon EN 1717 avec pompe surpresseur                                                                                                                                   |
| Alimentation d'eau claire          | Pression d'écoulement minimale 60 kPa / 0,6 bar avant l'électrovanne<br>Pression maximale : 500 kPa / 5,0 bar<br>Température d'eau d'arrivée max. 60 °C                                                               |
| Débit                              | 3 l/min                                                                                                                                                                                                               |
| Quantité d'eau de rinçage final    | 2,4 litre/cycle de rinçage, variable                                                                                                                                                                                  |
| Surchauffeur                       | Contenance : 7,9 l<br>Chauffage : 6,00 kW<br>Température : 83 °C<br>Bac / surchauffeur verrouillé                                                                                                                     |

# Fiche technique

|                                                                           |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuve de lavage</b>                                                     | Remplissage : 11,0 l<br>Chauffage : 2,00 kW<br>Température : 60 °C          |
| <b>Pompe de lavage, avec variateur de fréquences</b>                      | Capacité : 0,40 kW                                                          |
| <b>Dosage du produit de rinçage</b>                                       | Pompe à tuyau (24 V) avec commande temporelle et lance d'aspiration         |
| <b>Dosage du détergent</b>                                                | Pompe à tuyau (24 V) avec commande temporelle et lance d'aspiration         |
| <b>Matériau</b>                                                           | Revêtement : 1.4301<br>Cuve de lavage : 1.4301<br>Surchauffeur : 1.4571     |
| <b>Emission de chaleur</b>                                                | pour 20 cycles/h<br>total : 2,1 kW<br>sensible : 1,4 kW<br>latente : 0,7 kW |
| <b>Courant d'air amené</b>                                                | 540 m³/h                                                                    |
| <b>Emission de vapeur</b>                                                 | 1,0 kg/h                                                                    |
| <b>Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)</b> | 61 dB                                                                       |
| <b>Poids net / brut</b>                                                   | 74,0 kg / 86,0 kg (emballage standard)                                      |
| <b>Dimensions d'emballage (L x H x P)</b>                                 | 700 x 1050 x 700 mm (emballage standard)                                    |