

技術データシート

M-iClean UM+

タイプ: M2

国別バージョン: 日本

食器洗浄機

三相交流 3 PE 200V 50/60Hz

淡水給水管: 軟 - 温水 0-3°dH



例

テクニカルデータ

ラック洗浄数/h (理論上)	40 / 30 / 15 ラック/h
プログラム実行時間	90 / 120 / 240 s
バスケットのサイズ	500 x 500 mm
扉開口高さ	435 mm
寸法 (幅 x 最小高さ x 奥行)	600 x 840 x 600 mm
電源コード	三相交流 3 PE 200V 50/60Hz 公称出力: 6.7 kW 公称電流: 23.2 A
現場のヒューズ保護	25 A
機械の保護等級	IP X5
装備品	制御 MIKE CPU4 無線通信用の Bluetooth インターフェース 漏水検知装置 温度によって異なる洗浄時間延長 タンク水排出時の自動セルフクリーニング 日本標準バージョン (機械高さ 840 mm)
淡水給水管	ブースターポンプ装備の EN 1717 に準拠した開放されている出口“AB”
淡水給水	最小流動時圧力 60 kPa / 0.6 bar 電磁弁の前 最大圧: 500 kPa / 5.0 bar 最大給水温度 60 °C
流量	3 l/min
すすぎ水量	2.4 リットル/すすぎサイクル、可変

技術データシート

ボイラー	中身: 7.9 l ヒーター: 6.00 kW 温度: 83 °C ロック式タンク/ボイラーヒーター
洗浄タンク	注水: 11.0 l ヒーター: 2.40 kW 温度: 60 °C
洗浄ポンプ、周波数変換器付き	性能: 0.40 kW
リンス剤配量	タイマー付きホースポンプ (24V) および吸上管
洗剤計量装置	タイマー付きホースポンプ (24V) および吸上管
材質	トリムパネル: 1.4301 洗浄タンク: 1.4301 ボイラー: 1.4571
熱放出	20 のプログラムフロー/h 時 合計: 2.1 kW 高感度: 1.4 kW 潜在: 0.7 kW
供給エアフロー	540 m ³ /h
蒸気放出	1.0 kg/h
職場での放射音圧レベル(LpA)	61 dB
正味/風袋込みの重量	74.0 kg / 86.0 kg (標準梱包付き)
梱包寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	700 x 1030 x 700 mm (標準梱包)