

Technisch datablad

UPster U 500G

Type: M2

Uitvoering voor: België

Glazenspoelmachine

Draaistroom: 3N PE 400V 50Hz

Toevoer schoon water: Zacht koud water 0-3°dH



Technische data

Voorbeeldafbeelding

Korven/h (theoretisch)	40 / 30 / 15 Korven/u
Looptijd programma	90 / 120 / 240 s
Korfmaat	500 x 500 mm tot 540 x 500 mm
Invoerhoogte	315 mm
Afmetingen (B x Hmin x D)	600 x 700 x 600 mm
Electriciteitsleiding	Draaistroom 3N PE 400V 50Hz* Nominale capaciteit: 6,9 kW Nominale stroomafname: 16,0 A
Zekering ter plaatse	16 A
Type beveiliging van de machine	IP X4
Uitrusting	Besturing MIKE CPU1 Infraroodaansluiting voor draadloze communicatie Lekwater-herkenning Zachte aanloop Temperatuurafhankelijke wastijdverlenging Loogpomp Loogfiltersysteem AktivPlus Automatische zelfreiniging bij het legen van de tank Aansluitset 1,6 m
Toevoer schoon water	Breektank "AA" volgens EN 1717 met drukverhogingspomp
Tapwatertoevoer	Minimum stroomdruk 60 kPa / 0,6 bar vóór het magneetventiel Maximale druk: 500 kPa / 5,0 bar Max. toevoerwatertemperatuur 60 °C
Doorloophoeveelheid	5 l/min
Naspoelwaterhoeveelheid	2,6 liter/spoelgang
Boiler	Inhoud: 7,0 l Verwarmingselement: 6,00 kW Temperatuur: 65 °C Tank en boiler onderling vergrendeld

Technisch datablad

Wastank	Vulling: 11,0 l Verwarmingselement: 2,00 kW Temperatuur: 60 °C
Waspomp	Capaciteit: 0,55 kW
Naglansdosering	Slangpomp (24V) met tijdsbesturing en aanzuiglans
Zeepdosering	Slangpomp (24V) met tijdsbesturing en aanzuiglans
Actieve stof	Bekleding: 1.4301 Wastank: 1.4301 Boiler: 1.4404
Warmteafgifte	bij 20 programmaverlopen/h in totaal: 2,1 kW voelbaar: 1,4 kW latent: 0,7 kW
Toevoerluchtstroom	540 m³/h
Stoomafgifte	1,0 kg/h
Geluidsdrukniveau op de werkvloer (LpA)	63 dB
Gewicht netto / bruto	66,0 kg / 79,0 kg (standaard verpakking)
Verpakkingsmaten (B x H x D)	700 x 950 x 700 mm (standaard verpakking)

***Tip:**

Elektrische uitrusting geschikt voor netspanning:
3N PE 400 V 50 HZ (3N PE 380-415 V 50 Hz)
1N PE 230 V 50 HZ (1N PE 220-240 V 50 Hz)